

Unità aspiranti certificate ATEX per impianti di aspirazione

ASPIRATORI INDUSTRIALI



✓ Conformità a EN IEC 62784:2018 per zona 22

Unità Aspirante

Zone ATEX		Zona 22 Polveri
Alimentazione	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Zona utilizzo		Hazardous location
Categoria EX		CE EX 22 1/3D
Potenza	kW	4,6 - 25
Depressione massima	mmH2O	4.400 - 2.600
Portata d'aria massima	m3/h	2.050 - 420
Valvola limitatrice		Integrata
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74 - 81

Unità Filtrante

Sistema di pulizia	Manuale
--------------------	---------

Unità di raccolta

Ingombri

Dimensioni	cm	67-83x63-93x124-197h
------------	----	----------------------

APPLICAZIONI: Cementifici  Industria alimentare, chimica e farmaceutica Sabbatura Acciaierie e fonderie



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Unità aspiranti certificate ATEX per impianti di aspirazione

ASPIRATORI INDUSTRIALI

UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante é una soffiante a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, é idoneo a servizio continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.

OPTIONALS

- ✓ Silenziatore addizionale
- ✓ Inverter
- ✓ Filtro di sicurezza hepa h14 103.000cm2
- ✓ Filtro di sicurezza hepa h14 52.000cm2