

Oilvac 200 T aspiration avec flotteur d'huile et de copeaux

ASPIRATEURS INDUSTRIELS



- ✓ Économisez de l'argent en récupérant et en réutilisant l'huile de coupe et l'émulsion.
- ✓ Grand panier grillagé en acier pour la collecte des copeaux et filtres pour la microfiltration de l'huile de la poussière et des particules métalliques.
- ✓ Contrôle du niveau de liquide par flotteur pour arrêter le conteneur lorsqu'il est plein.

Unité d'aspiration

Alimentation électrique	V - Hz	400 - 50 3~
Puissance	kW	3,45
Dépression maximale	mmH2O	3.200
Débit d'air maximum	m3/h	350
Buse	mm	50
Bruit (EN ISO 3744)	dB(A)	76

Unité de filtration

Filtre primaire		Poches
Surface - diamètre	cm ² -mm	14.000
Média filtrant - classe	IEC 60335-2-69	M ANT Hydro-oléo répulsif

Unité de collecte

Capacité en poussières	lt	30
Capacité en liquide	lt	200
Flotteur		Électrique
Système d'échappement		Pompe à immersion

Charges

Dimensions	cm	122x62x155h
Poids	kg	224

APPLICATIONS: Industrie mécanique



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Oilvac 200 T aspiration avec flotteur d'huile et de copeaux

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

UNITÉ D'ASPIRATION

Modèle triphasé avec canal latéral de 3 kW.

UNITÉ DE FILTRATION

Un flotteur arrête l'aspiration lorsque le liquide dans le conteneur atteint le niveau maximum, évitant ainsi tout déversement.

Le filtre en étoile en polyester, placé à l'intérieur de la chambre de filtration, garantit une grande surface de filtration et une résistance élevée au passage de la poussière et à l'obstruction.

UNITÉ DE COLLECTE

L'aspirateur est monté sur un châssis métallique robuste et équipé de roues industrielles robustes, qui le rendent facile à manipuler, même sur des surfaces irrégulières.

Un panier grillagé situé à l'intérieur du conteneur sépare les matières solides (copeaux, déchets métalliques) du liquide, ce qui permet à ce dernier de s'écouler au fond du conteneur. Le liquide est rapidement éliminé au moyen d'une vanne manuelle de vidange.

OPTIONNELS

✓ Kit d'accessoires recommandé Ø50