

# M50 ACD aspirazione polveri combustibili, solidi e liquidi in aree non classificate ATEX

ASPIRATORI INDUSTRIALI



- ✓ Aspirazione simultanea di polveri, liquidi e solidi.
- ✓ Classificazione ACD per aspirazione di polveri combustibili in zone non classificate

## Unità Aspirante

|                          |                                               |       |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| Zona utilizzo            | Ordinary location                             |       |
| Categoria EX             | CE ACD                                        |       |
| Potenza                  | kW                                            | 4,6   |
| Depressione massima      | mmH <sub>2</sub> O                            | 2.600 |
| Portata d'aria massima   | m <sup>3</sup> /h                             | 420   |
| Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A)                                         | 74    |
| Marcatura                | II 1 / - D Ex h IIIC T135°C (internal) Da / - |       |

## Unità Filtrante

|                             |                     |              |
|-----------------------------|---------------------|--------------|
| Filtro primario             | Tasche              |              |
| Superficie – diametro       | cm <sup>2</sup> -mm | 20.000 - 420 |
| Superficie filtrante totale | cm <sup>2</sup>     | 26.000       |
| Media filtrante – classe    | IEC 60335-2-69      | M ANT        |
| Classe filtrante            |                     |              |

## Unità di raccolta

|          |    |     |
|----------|----|-----|
| Capacità | lt | 100 |
|----------|----|-----|

## Ingombri

|            |    |             |
|------------|----|-------------|
| Dimensioni | cm | 119x65x160h |
| Peso       | kg | 138         |

## APPLICAZIONI:



All data mentioned in this document may change without notice.  
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

[www.dupuyvacuums.com](http://www.dupuyvacuums.com)  
[info@dupuy.it](mailto:info@dupuy.it)

# M50 ACD aspirazione polveri combustibili, solidi e liquidi in aree non classificate ATEX

ASPIRATORI INDUSTRIALI

## UNITÀ FILTRANTE

E' possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia meccanico integrato: una leva scuotifiltro esterna scuote il filtro con movimento verticale, garantendo un'azione di pulizia efficace e sicura, mantenendo costanti le prestazioni di aspirazione, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.

## UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale aspirato si deposita in un contenitore a sgancio in acciaio, montato su ruote, che permette di smaltire rapidamente e senza sporcarsi il materiale aspirato. Con possibilità di insaccamento.

## OPTIONALS

- ✓ Quadro elettrico avviamento stella-triangolo