

M70-90 ACD aspira solidi liquidi polveri combustibili in zone non classificate

ASPIRATORI INDUSTRIALI



- ✓ Classificazione ACD per aspirazione di polveri combustibili in zone non classificate

Unità Aspirante

Alimentazione	V - Hz	400 - 50 3~
Categoria EX		CE ACD
Potenza	kW	6,3 - 8,6
Depressione massima	mmH2O	3.200 - 2.900
Portata d'aria massima	m3/h	530 - 700
Protezione elettrica	IP	65
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74 - 77
Marcatura		II 1 / - D Ex h IIC T135°C (internal) Da / -

Unità Filtrante

Filtro primario		Tasche
Superficie - diametro	cm ² -mm	35.000 - 420
Superficie filtrante totale	cm ²	26.000 - 52.000
Media filtrante - classe	IEC 60335-2-69	M ANT

Unità di raccolta

Capacità	lt	100
----------	----	-----

Ingombri

Dimensioni	cm	119x65x180h
Peso	kg	150 - 183

APPLICAZIONI: Sabbiatura



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

M70-90 ACD aspira solidi liquidi polveri combustibili in zone non classificate

ASPIRATORI INDUSTRIALI

UNITÀ FILTRANTE

E' possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia meccanico integrato: una leva scuotifiltro esterna scuote il filtro con movimento verticale, garantendo un'azione di pulizia efficace e sicura, mantenendo costanti le prestazioni di aspirazione, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.

UNITÀ DI RACCOLTA

Il contenitore in acciaio è dotato di un sistema di sgancio rapido che consente di smaltire rapidamente il materiale aspirato.

OPTIONALS

- ✓ Quadro elettrico avviamento stella-triangolo